

Instalacja Czytnika Kart 1.4

dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów
Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit

Dokumentacja Użytkownika



SPIS TREŚCI

- 1 **INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS**
- 2 **PONOWNNA INSTALACJA CZYTNIKA W SYSTEMIE WINDOWS**
- 3 **DEINSTALACJA CZYTNIKA W SYSTEMIE WINDOWS**
- 4 **UWAGI DO INSTALACJI CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS**

1. Instalacja czytnika kart w systemie Windows

1. Weryfikacja wersji przeglądarki

Aplikacja działa tylko i wyłącznie na przeglądarkach obsługujących aplet JAVA.

Instalacja czytnika kart uzależniona jest od aplikacji wykorzystywanej przez Użytkownika. Aplikacja powinna być obsługiwana przy wykorzystaniu następujących przeglądarek (tylko wersje 32 bitowe):

- Microsoft Internet Explorer – w wersji 11.0 i wyższej.
- Mozilla Firefox w wersji 52.0 i wyższej
- Opera w wersji 8.0 i wyższej

Przed rozpoczęciem procedury instalacji czytnika należy zweryfikować czy na komputerze docelowym znajduje się odpowiednia przeglądarka internetowa (pod względem programu i jego wersji).



a) W przypadku przeglądarki Microsoft Internet Explorer informację tę możemy zweryfikować, wybierając menu **Pomoc -> Internet Explorer – Informacje**:

Dla poprawnego działania apletu należy upewnić się, że przeglądarka ma zainstalowany komponent maszyny Javy:

- JVM (Java Virtual Machine) – **Uwaga!** W systemie Microsoft Windows XP/Windows VISTA/Windows 7 Wirtualna Maszyna Javy została wycofana z instalacji systemu. Dlatego też należy dodatkowo zainstalować ten element.
- lub
- JDK/JRE Sun'a (Java Development Kit/Java Runtime Environment) v1.x (należy pobrać najaktualniejszą wersję jaka dostępna jest na stronie producenta <http://java.sun.com/>).


UWAGA!

Jeśli zainstalowana jest JDK/JRE Sun'a należy po każdym uaktualnieniu Javy ponownie zainstalować sterowniki czytnika. Z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania aplikacji ważne jest, by przeglądarka była zainstalowana i skonfigurowana zgodnie z wymaganiami aplikacji. Należy pamiętać, iż w przypadku tej przeglądarki konieczne jest włączenie Java Plug-in.

b) W przypadku przeglądarki Mozilla Firefox informację tę możemy zweryfikować, wybierając menu **Pomoc -> Informacje o programie Mozilla Firefox**:




c) W przypadku przeglądarki Opera informację tę możemy zweryfikować, wybierając menu **Pomoc -> O Operze**:



UWAGA!

W przypadku wykorzystywania na tej samej jednostce komputerowej wspomnianych wyżej przeglądarek zalecane jest (w przypadku istnienia opcji, i jej wcześniejszego zaznaczenia) wyłączenie w Microsoft Internet Explorer (w opcji Narzędzia /Opcje Internetowe.../Zaawansowane opcji Java(Sun), Use Java 2 v1.4.0 for <applet>).




2. Podłączenie czytnika kart


Po przeprowadzeniu powyższej weryfikacji podłączamy do komputera czytnik kart. W przypadku zastosowania czytnika GemPCTwin (czytnik USB) w celu poprawnego działania czytnika należy wpiąć go w odpowiednie gniazdo zgodnie z dokumentacją producenta czytnika.

3. Instalacja sterowników do czytnika kart

W celu instalacji sterowników do czytnika kart należy kliknąć **prawym klawiszem myszy** na pliku **setup.exe** (plik ten znajduje się w katalogu z programem), a następnie wybrać w nowym oknie opcję „**Uruchom jako administrator**”.


Po uruchomieniu instalatora sterowników pojawia się okno informacyjne potwierdzające rozpoczęcie procesu instalacji. W celu kontynuowania wspomnianego procesu, należy kliknąć na przycisk **TAK**.






UWAGA!

W przypadku systemu Windows 8, gdyby Filtr Windows SmartScreen uniemożliwił uruchomienie instalatora (screen poniżej), należy kliknąć na opcję „Więcej informacji”, a następnie kliknąć na link: „Uruchom mimo to”.




następnie pojawi się kolejne okno „Kontrola konta użytkownika”, w którym należy kliknąć na przycisk „TAK”.



W przypadku wymienionych wyżej wersji przeglądarek dla poprawnego działania czytnika kart należy wybrać składniki, które mają być zainstalowane:

- **zaznaczyć Sterowniki czytnika kart.** W przypadku Windows 10 należy wybrać sterowniki Windows 8 w odpowiedniej wersji.
- **dla przeglądarek z zainstalowaną JDK/JRE Sun'a – zaznaczyć Komponenty dla Sun Java Plug-in.** Przy każdej aktualizacji JAVA należy ponownie zainstalować Komponenty dla Sun Java Plug-in




Następnie pojawi się kolejne okno programu instalacyjnego sterownika czytnika, w którym należy wybrać **Next**.




UWAGA!


W przypadku próby instalacji czytnika przeznaczonego dla systemu 64 bitowego na system 32 otrzymamy następujący komunikat:



W oknie z warunkami licencji należy wybrać **I accept the terms in the License Agreement** i nacisnąć przycisk **Next**.




W oknie potwierdzającym gotowość do instalacji należy nacisnąć przycisk **Install**.




W kolejnym oknie z informacją o zakończonej instalacji sterownika wybieramy przycisk **Finish**.



Po poprawnie przeprowadzonym procesie instalacji obok instalowanych komponentów pojawia się napis **OK**. W przypadku pojawienia się innych komunikatów istnieje możliwość oglądnięcia szczegółów związanych z tymi komunikatami (przycisk **Szczegóły>>**). W celu kontynuowania procesu instalacji należy kliknąć przycisk **Zamknij**.



Poprawne zakończenie instalacji komunikowane jest oknem dialogowym postaci:




W celu rozpoczęcia pracy z czytnikiem należy **zrestartować komputer**.

4. Weryfikacja poprawności instalacji czytnika Kart

W celu weryfikacji poprawności instalacji czytnika kart należy sprawdzić czy w **Panelu sterowania** w module **System** w zakładce **Czytnik Kart Inteligentnych** pojawiło się stosowne urządzenie (oraz czy nie jest ono oznaczone znakiem zapytania, lub przekreślone). Jeżeli jest i nie jest oznaczone znakiem zapytania lub przekreślone, dodatkowo, jeżeli po włożeniu karty lampka w czytniku po włożeniu karty świeci się w sposób ciągły – czytnik został zainstalowany poprawnie.


2. Ponowna instalacja czytnika w systemie Windows

W celu ponownej instalacji sterowników do czytnika kart należy uruchomić dostarczony program instalacyjny (plik **setup.exe** znajdujący się w katalogu z programem).



W przypadku wymienionych wyżej wersji przeglądarek dla poprawnego działania czytnika kart należy wybrać składniki, które mają być zainstalowane:

- zaznaczyć **Sterowniki czytnika kart**
- dla przeglądarek z zainstalowaną JDK/JRE Sun'a – zaznaczyć **Komponenty dla Sun Java Plug-in**




W celu zatwierdzenia i kontynuowania instalacji należy wcisnąć przycisk **Instaluj**.

Po uruchomieniu instalatora sterowników pojawia się okno informacyjne potwierdzające rozpoczęcie procesu instalacji. W celu kontynuowania wspomnianego procesu, należy kliknąć na przycisk **Next**.

UWAGA!


W przypadku próby instalacji czytnika przeznaczonego dla systemu 64 bitowego na system 32 otrzymamy następujący komunikat:



W przypadku ponownej instalacji pojawi się okno z dwoma możliwościami wyboru.

- pierwszy przycisk wybieramy w przypadku gdy, chcemy ponownie **zainstalować czytnik**
- drugi przycisk wybieramy w przypadku gdy, chcemy **odinstalować aplikację**.

Wybieramy opcję: **Repairs errors in the most recent installation by fixing missing and corrupt files, shortcuts, and registry entries.**




W kolejnym oknie klikamy na przycisk **Repair**.




W kolejnym oknie z informacją o zakończonej instalacji sterownika wybieramy przycisk **Finish**.



Po poprawnie przeprowadzonym procesie instalacji obok instalowanych komponentów pojawia się napis **OK**. W przypadku pojawienia się innych komunikatów istnieje możliwość oglądnięcia szczegółów związanych z tymi komunikatami (przycisk **Szczegóły>>**). W celu kontynuowania procesu instalacji należy kliknąć przycisk **Zamknij**.



Poprawne zakończenie instalacji komunikowane jest oknem dialogowym postaci:




W celu rozpoczęcia pracy z czytnikiem należy **zrestartować komputer**.

Weryfikacja poprawności instalacji czytnika Kart

W celu weryfikacji poprawności instalacji czytnika kart należy sprawdzić czy w **Panelu sterowania** w module **System** w zakładce **Czytnik Kart Inteligentnych** pojawiło się stosowne urządzenie (oraz czy nie jest ono oznaczone znakiem zapytania, lub przekreślone). Jeżeli jest i nie jest oznaczone znakiem zapytania lub przekreślone, dodatkowo, jeżeli po włożeniu karty lampka w czytniku po włożeniu karty świeci się w sposób ciągły – czytnik został zainstalowany poprawnie.

3. Deinstalacja czytnika w systemie Windows

W celu deinstalacji czytnika kart w systemie należy w module **System->Menedżer urządzeń w Panel Sterowania** wskazać myszą na zakładkę: **Czytniki kart Inteligentnych \ USB Smart Card Reader** – oraz z menu podręcznego (prawy przycisk myszy na elemencie) wybrać opcję **Odinstaluj**.




W kolejnym kroku na formacie potwierdzenia deinstalacji urządzenia należy wybrać przycisk **OK**.



Po deinstalacji urządzenia należy odłączyć czytnik od komputera.

UWAGA!

Po deinstalacji urządzenia w systemie należy w Rejestrze systemu Windows w gałęzi: **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\Calais\Readers**. Usunąć wpis odpowiadający deinstalowanemu czytnikowi kart.



Po wykonaniu tego kroku Czytnik jest odinstalowany.

4. Uwagi do instalacji czytnika kart w systemie Windows

Instalator należy uruchomić na użytkownika z prawami administratora.

W systemie Windows 7 występuje problem związany z próbą instalacji sterowników do karty Smart Card, po każdorazowym umieszczeniu karty w czytniku. Jest to ogólnie znany problem z nowym systemem Microsoftu.

Problem nie dotyczy bezpośrednio aplikacji def3000/CEB, ponieważ mimo niepowodzenia instalacji sterowników do karty w systemie Windows 7, karta działa prawidłowo – podpisywanie zleceń jest możliwe. Problem najprawdopodobniej związany jest z błędnym działaniem systemu Windows 7 w zakresie obsługi kart inteligentnych – karta Smart Card rozpoznawana jest jako dodatkowe urządzenie wymagające sterowników – i został już zgłoszony do Microsoft. Do czasu rozwiązania problemu przez Microsoft (aktualizacja systemu Windows) proponujemy wyłączenie w systemie obsługi PlugAndPlay dla kart inteligentnych poprzez wykonanie dostępnego skryptu **DisableSmartCardPlugAndPlay.reg** oraz ponowne uruchomienie systemu.

W systemie od tej pory system Windows 7 nie będzie próbował instalować sterowników po każdorazowym umieszczeniu przez użytkownika karty w czytniku, a karta będzie działała prawidłowo.